

autoMinder.Agent

Mai jos este prezentat un tabel cu ordinea și descrierea parametrilor utilitarului de expediere alerte prin e-mail:

1	Tipul de notificari: auto, utilaje, angajati, licente, contracte <i>Exemplu: auto</i>
2	Modul de trimitere notificari: email, sms <i>Exemplu: email</i>
3	Serverul SQL unde se află baza de date autoMinder. <i>Exemplu: NUME-PC\SQLEXPRESS</i>
4	Denumirea bazei de date. <i>Exemplu: autoMinder5</i>
5	Utilizatorul autoMinder. <i>Exemplu: admin</i>
6	Parola autoMinder <i>Exemplu: admin</i>
7	Numele celui care trimite e-mail-ul cu alerte. <i>Exemplu: Emil VOICU</i>
8	Adresa de e-mail a celui care trimite. <i>Exemplu: emil.voicu@gmail.com</i>
9	Numele celui care este trecut în CC și primește e-mail-ul cu alerte. <i>Exemplu: Ion POPESCU</i>
10	Adresa de e-mail celui care este trecut în CC și primește e-mail-ul cu alerte. <i>Exemplu: ion.popescu@test.ro</i>
11	Adresa serverului SMTP: <i>Exemplu: smtp.gmail.com</i>
12	Portul serverului SMTP: <i>Exemplu: 587</i>
13	1 , dacă serverul necesită autentificare și 0 dacă nu.
14	1 , dacă serverul necesită autentificare SSL și 0 dacă nu.
15	Utilizatorul de autentificare la serverului SMTP <i>Exemplu: emil.voicu</i>
16	Parola de autentificare la serverului SMTP <i>Exemplu: bingo12345</i>
17	1 , dacă se dorește expedierea tuturor notificărilor către un singur destinatar și 0 dacă nu.
18	Numele unicului destinatar
19	Adresa de e-mail a unicului destinatar

Reguli de parametrizare:

Parametrii trebuie separați prin caracterul bară ("|").

Se folosesc ghilimele dacă parametrul conține spații.

Exemplu: Emil VOICU se trece ca și parametru sub forma "Emil VOICU".

Exemplu de parametrizare a utilitarului de trimitere alerte prin e-mail, autoMinder.Agent:

auto|email|NUME-PC|autoMinder5|admin|admin|"Emil VOICU"|emil.voicu@gmail.com|"Ion POPESCU"|ion.popescu@test.ro|smtp.gmail.com|587|1|1|emil.voicu|bingo12345|0|-|-